

FICHE TECHNIQUE CHAPITEAU 20 ROND

Toile :

Toile bleue à l'extérieur, les entourages sont à motifs triangulaires jaunes.
Muni d'une toile opaque, il offre une grande visibilité car il ne possède pas de mât de corniche.

Dimensions :

Chapiteau de 20 m rond.
Montage sur 2 mâts espacés de 8m50.
Une vergue triangulée, à hauteur de 7m sous toile, qui permet la suspension de projecteurs, matériel aérien, ...
Hauteur des entourages : 3m

POUR L'INSTALLATION DU CHAPITEAU, PREVOIR :

- un terrain plat de 30 mètres par 30 mètres minimum.
- un accès à ce terrain pour un camion et sa remorque, de 3 mètres de large et 4,5 mètres de hauteur minimum.
- une hauteur de 15 mètres libre de lignes électriques, câbles, ponts, branches, ... sur toute l'aire d'implantation.
- un sous-sol libre de canalisations, lignes électriques, conduites d'eau, de gaz, ... jusqu'à 2 mètres de profondeur sur toute l'aire d'implantation (si doute il y a, prévenir les organismes compétents et fournir un plan détaillé).
- si le sous-sol de l'emplacement prévu est trop dur, l'ORGANISATEUR mettra à disposition de l'association BALTHAZAR un compresseur et un marteau pneumatique à pointe longue (le jour du montage).
- un branchement électrique de 16A 220V à proximité de l'emplacement du chapiteau.
- un emplacement suffisant pour le stationnement d'un convoi camion-remorque à proximité du chapiteau.